

VÄLITÖN

FITTINGS AND HOSES

Cumple y excede SAE J1402-A y D.O.T. FMVSS 106

MANGUERA PARA ROTOCHAMBER



Especificaciones de manguera

DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION MAXIMA	RADIO DE CURVATURA	PESO/METRO
0.375"	0.750"	225 PSI	1.750"	.30 kg/m

Aplicaciones:

Sistemas de frenos de aire, incluyendo líneas de tracto a remolque, líneas de rotochamber y líneas de servicio de tracto.

Temperatura de uso:

-46°C a +100°C

Características técnicas:

Cubierta de caucho sintético con refuerzo de fibra trenzada y tubo interior de hule sintético.

Variedad de conexiones

SKU	MEDIDA DE MANGUERA	NPT/NPSM
RCM-06-06	3/8"	3/8"
RCF-08-06	3/8"	3/4"-20 UNF
CCM-06-06	3/8"	3/8"
CCF-08-06	3/8"	3/4"-20 UNF
RB68-6-6	3/8"	3/8"
RB68SG-6-6	3/8"	3/8"

Reusables

RCM-06-06
Macho recto



RCF-08-06
Hembra giratoria



Crimpables

CCM-06-06
Macho recto



CCF-08-06
Hembra giratoria



Tipo acastelado

RB68-6-6
Macho recto



RB68SG-6-6
Macho recto con resorte



RB76-8-6
Adaptador



www.valitonfittings.com