



# MANGUERA PARA SANDBLAST



## Aplicaciones:

Manguera para lanzado de arena/granalla a alta velocidad.

## Temperatura de uso:

-40°C a +70°C

## Características técnicas:

Tubo de hule natural altamente resistente a la abrasión, refuerzo de dos capas de fibra sintética de alta resistencia y cubierta de caucho sintético.

| Código<br>Välitön | Diámetro            |     |                     |     | Presión de trabajo |      | Presión de ruptura |     | Longitud de<br>rollos |
|-------------------|---------------------|-----|---------------------|-----|--------------------|------|--------------------|-----|-----------------------|
|                   | Diámetro<br>interno |     | Diámetro<br>externo |     |                    |      |                    |     |                       |
|                   | Pulgadas            | mm  | Pulgadas            | mm  | psi                | bar  | psi                | bar | m                     |
| SBSA-32-46        | 2                   | 51  | 2.87                | 73  | 150                | 10.5 | 500                | 35  | 15                    |
| SBSA-48-63        | 3                   | 76  | 3.93                | 100 | 150                | 10.5 | 500                | 35  | 15                    |
| SBSA-64-79        | 4                   | 102 | 4.94                | 125 | 150                | 10.5 | 500                | 35  | 15                    |

